



Nízkonapěťové D - pojistky


gG D-pojistky -NDZ, DII, DIII, DIV, DV




NDZ




DII



DIII



DIV



DV

Velikost	In (A)	Un (VAC)	Barevné označení	Kat. číslo	Ref. číslo	Balení
NDZ	2	500	růžový	NDZGG50V2	W212539M	25
NDZ	4	500	hnědý	NDZGG50V4	G213055M	25
NDZ	6	500	zelený	NDZGG50V6	C213557M	25
NDZ	10	500	červený	NDZGG50V10	B214062M	25
NDZ	16	500	šedý	NDZGG50V16	J214575M	25
NDZ	20	500	modrý	NDZGG50V25	Q215087M	25
NDZ	25	500	žlutý	NDZGG50V25	Q215593M	25
DII	2	500	růžový	DIIGG50V2	Z219718M	25
DII	4	500	hnědý	DIIGG50V4	G222163M	25
DII	6	500	zelený	DIIGG50V6	B222917M	25
DII	10/6*	500	červený	DIIGG50V10/6F	D213558M	25
DII	10	500	červený	DIIGG50V10	K200707M	25
DII	16	500	šedý	DIIGG50V16	K201765M	25
DII	20	500	modrý	DIIGG50V20	A211508M	25
DII	25	500	žlutý	DIIGG50V25	X212540M	25
DIII	35	500	černý	DIIIIGG50V35	C214063M	25
DIII	50	500	bílý	DIIIIGG50V50	K214576M	25
DIII	63	500	měděný	DIIIIGG50V63	R215088M	25
DIV	80	500	stříbrný	DIVGG50V80	V216609J	10
DIV	100	500	červený	DIVGG50V100	M217637J	10
DV	125	500	žlutý	DVGG50V125	V218150J	10
DV	160	500	měděný	DVGG50V160	G218667J	10
DV	200	500	modrý	DVGG50V200	W219186J	10

* kontakt pro 6A (neodpovídá VDE normě).

Typ	NDZ	DII	DIII	DIV	DV
Kontakt	E16	E27	E33	R 1 1/4	R2
d	Standardizovaný rozměr dle jmen. proudu				

Funkce

gG pojistky pro průmyslové použití - německý DIN standard - odpovídá D EN 60269-1 a 2-1.

Starý rozměrový standard (D) pojistek zabraňuje záměně pojistek.

Ochrana kabelů a obvodů kromě motorů.

Selektivita pojistek rozdílných amperáží (např. 16A a 10A).

Náhrada pojistkami NEOZED.

Původní charakteristiky ("pomalá" a "rychlá") nahrazeny jednou charakteristikou.

Aplikace

Ochrana na všech úrovních rozvodu el. energie.

Hlavní a podružné obvody, rozváděčové a připojovací skříně.