

5 x 20 - 250VAC - skleněné těleso



ref. č. J090513P
("rychlé")



ref. č. M090539P
("pomalé")



ref. č. G203763A

velikost	jm. proud (A)	jm. napětí (VDC)	"rychlé" kat. číslo (5SF)	"rychlé" ref. číslo (5SF)	"pomalé" kat. číslo (5ST)	"pomalé" ref. číslo (5ST)	balení
5 x 20	0,063	250	-	-	MI5ST25V0,063	D090531P	50
5 x 20	0,08	250	MI5SF25V0,08	Z090504P	MI5ST25V0,08	E090532P	50
5 x 20	0,1	250	MI5SF25V0,1	A090505P	MI5ST25V0,1	F090533P	50
5 x 20	0,125	250	MI5SF25V0,125	B090506P	MI5ST25V0,125	G090534P	50
5 x 20	0,16	250	MI5SF25V0,16	C090507P	MI5ST25V0,16	H090535P	50
5 x 20	0,2	250	MI5SF25V0,2	D090508P	MI5ST25V0,2	J090536P	50
5 x 20	0,25	250	MI5SF25V0,25	E090509P	MI5ST25V0,25	K090537P	50
5 x 20	0,315	250	MI5SF25V0,315	F090510P	MI5ST25V0,315	L090538P	50
5 x 20	0,4	250	MI5SF25V0,4	G090511P	MI5ST25V0,4	M090539P	50
5 x 20	0,5	250	MI5SF25V0,5	H090512P	MI5ST25V0,5	N090540P	50
5 x 20	0,63	250	MI5SF25V0,63	J090513P	MI5ST25V0,63	P090541P	50
5 x 20	0,8	250	MI5SF25V0,8	K090514P	MI5ST25V0,8	Q090542P	50
5 x 20	1	250	MI5SF25V1	L090515P	MI5ST25V1	R090543P	50
5 x 20	1,25	250	MI5SF25V1,25	M090516P	MI5ST25V1,25	S090544P	50
5 x 20	1,6	250	MI5SF25V1,6	N090517P	MI5ST25V1,6	T090545P	50
5 x 20	2	250	MI5SF25V2	P090518P	MI5ST25V2	V090546P	50
5 x 20	2,5	250	MI5SF25V2,5	Q090519P	MI5ST25V2,5	W090547P	50
5 x 20	3,15	250	MI5SF25V3,15	R090520P	MI5ST25V3,15	X090548P	50
5 x 20	4	250	MI5SF25V4	S090521P	MI5ST25V4	Y090549P	50
5 x 20	5	250	MI5SF25V5	T090522P	MI5ST25V5	Z090550P	50
5 x 20	6,3	250	MI5SF25V6,3	V090523P	MI5ST25V6,3	A090551P	50
5 x 20	8 ⁽¹⁾	250	MI5SF25V8	W090524P	MI5ST25V8	P206070P	50
5 x 20	10 ⁽¹⁾	250	MI5SF25V10	X090525P	MI5ST25V10	Q206071P	50
5 x 20	12,5 ⁽¹⁾	250	MI5SF25V12,5	W233446P	MI5ST25V12,5	Z233449P	50
5 x 20	16 ⁽¹⁾	250	MI5SF25V16	X233447P	MI5ST25V16	A233450P	50
5 x 20	20 ⁽¹⁾	250	MI5SF25V20	Y233448P	MI5ST25V20	B233451P	50
Sada různých pojistek			MIBOX5SF	G203763A	MIBOX5ST	H203764A	1

odpovídá IEC 127-2 díl 2 a 3

1) nestandardní amperáž, keramická tělesa pro 12,5, 16 a 20.

Funkce

skleněné těleso o rozměrech 5 x 20mm.
nízká vypínací schopnost (35A or 10In).
standardní charakteristiky
F: "RYCHLÉ", T: "POMALÉ".

Aplikace

jištění elektrických obvodů a příslušenství,
PC obvodů v průmyslových aplikacích.

Sada různých pojistek 5 x 20



pojistky	druh tělesa	charakteristika	řada	vypínací schopnost	kat. číslo	ref. číslo
5x20 - 250V	sklo	"pomalé"	5ST	Low	MIBOX5ST	H203764A
5x20 - 250V	sklo	"rychlé"	5SF	Low	MIBOX5SF	G203763A
5x20 - 250V	sklo	"střední"	5SM	Low	MIBOX5SM	P233440A
5x20 - 250V	keramika	"rychlé"	5HF	High	MIBOX5HF	B229863A
5x20 - 250V	keramika	"pomalé"	5HT	High	MIBOX5HT	C229864A