

Protistor® pojistky

velikost 000 - gS - 690VAC




jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	16	gS	NH000GS69V16PV	P320035	3
690	25	gS	NH000GS69V25PV	S322039	3
690	32	gS	NH000GS69V32PV	X322043	3
690	40	gS	NH000GS69V40PV	B322047	3
690	50	gS	NH000GS69V50PV	F322051	3
690	63	gS	NH000GS69V63PV	K322055	3
690	80	gS	NH000GS69V80PV	P322059	3
690	100	gS	NH000GS69V100PV	T322063	3

velikost 00 - gS - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	125	gS	NH00GS69V125PV	E322165	3
690	160	gS	NH00GS69V160PV	J322169	3

velikost 1 - gS - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	100	gs	NH1GS69V100PV	V322363	3
690	125	gS	NH1GS69V125PV	X322365	3
690	160	gS	NH1GS69V160PV	B322369	3
690	200	gS	NH1GS69V200PV	D322371	3
690	250	gS	NH1GS69V250PV	H322375	3
690	280	gS	NH1GS69V280PV	L302897	3

velikost 2 - gS - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	160	gS	NH2GS69V160PV	K322469	3
690	200	gS	NH2GS69V200PV	M322471	3
690	250	gs	NH2GS69V250PV	R322475	3
690	315	gS	NH2GS69V315PV	W322479	3
690	350	gS	NH2GS69V350PV	X322480	3
690	400	gS	NH2GS69V400PV	A322483	3
690	450	gS	NH2GS69V450PV	C322485	3

velikost 3 - gS - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	315	gS	NH3GS69V315PV	E322579	1
690	350	gS	NH3GS69V350PV	F322580	1
690	400	gs	NH3GS69V400PV	J322583	1
690	450	gS	NH3GS69V450PV	L322585	1
690	500	gS	NH3GS69V500PV	N322587	1
690	550	gS	NH3GS69V550PV	P322588	1
690	630	gS	NH3GS69V630PV	Q322589	1

disconnectors

Příslušenství



pojistkové držadlo

popis	kat. číslo	ref. číslo	balení
pojistkové držadlo	NHHADEL	P215592	1
mikrospínač (6.3mm svorky) velikosti 000-00	MS4L2-5B6PRES	F210156	3
mikrospínač (6.3mm svorky) velikosti 1-2-3	MSNH2-5B6PRES	A1003214	3
mikrospínač (2.8mm svorky) velikosti 1-2-3	MSNH2-5B2PRES	M1002627	3
zkratová propojka velikost 00	NH00NEUTRAL	Z218269	5
zkratová propojka velikost 1	NH1NEUTRAL	A219834	5
zkratová propojka velikost 2	NH2NEUTRAL	N222514	5
zkratová propojka velikost 3	NH3NEUTRAL	E223025	5

velikost 000 - URD - 690 a 500VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	16	URD	NH000UD69V16PV	P320035	3
690	20	URD	NH000UD69V20PV	R320037	3
690	25	URD	NH000UD69V25PV	T320039	3
690	32	URD	NH000UD69V32PV	Y320043	3
690	40	URD	NH000UD69V40PV	C320047	3
690	50	URD	NH000UD69V50PV	G320051	3
690	63	URD	NH000UD69V63PV	L320055	3
690	80	URD	NH000UD69V80PV	Q320059	3
690	100	URD	NH000UD69V100PV	V320063	3
690	125	URD	NH000UD69V125PV	X320065	3
690	160	URD	NH000UD69V160PV	B320069	3
690	200	URD	NH000UD69V200PV	D320071	3
690	250	URD	NH000UD69V250PV	H320075	3
500	315	URD	NH000UD50V315PV	M320079	3

velikost 00 - URD - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	20	URD	NH00UD69V20PV	A320137	3
690	25	URD	NH00UD69V25PV	C320139	3
690	32	URD	NH00UD69V32PV	G320143	3
690	40	URD	NH00UD69V40PV	L320147	3
690	50	URD	NH00UD69V50PV	Q320151	3
690	63	URD	NH00UD69V63PV	V320155	3
690	80	URD	NH00UD69V80PV	Z320159	3
690	100	URD	NH00UD69V100PV	D320163	3
690	125	URD	NH00UD69V125PV	F320165	3
690	160	URD	NH00UD69V160PV	K320169	3
690	200	URD	NH00UD69V200PV	M320171	3
690	250	URD	NH00UD69V250PV	R320175	3
500	315	URD	NH00UD69V315PV	W320179	3

velikost 0 - URD - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	32	URD	NH0UD 69V 32PV	Q320243	3
690	40	URD	NH0UD 69V 40PV	V320247	3
690	50	URD	NH0UD 69V 50PV	Z320251	3
690	63	URD	NH0UD 69V 63PV	D320255	3
690	80	URD	NH0UD 69V 80PV	H320259	3
690	100	URD	NH0UD 69V 100PV	M320263	3
690	125	URD	NH0UD 69V 125PV	P320265	3
690	160	URD	NH0UD 69V 160PV	T320269	3
690	200	URD	NH0UD 69V 200PV	W320271	3
690	250	URD	NH0UD 69V 250PV	A320275	3
690	315	URD	NH0UD 69V 315PV	E320279	3

Protistor® - pojistkové vložky

velikost 1 - URD - 690VAC




jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	63	URD	NH1UD 69V 63PV	M320355	3
690	80	URD	NH1UD 69V 80PV	K320399	3
690	100	URD	NH1UD 69V 100PV	W320363	3
690	125	URD	NH1UD 69V 125PV	Y320365	3
690	160	URD	NH1UD 69V 160PV	C320369	3
690	200	URD	NH1UD 69V 200PV	E320371	3
690	250	URD	NH1UD 69V 250PV	J320375	3
690	315	URD	NH1UD 69V 315PV	N320379	3
690	350	URD	NH1UD 69V 350PV	P320380	3
690	400	URD	NH1UD 69V 400PV	S320383	3

velikost 2 - URD - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	160	URD		L320469	3
690	200	URD		N320471	3
690	250	URD		S320475	3
690	315	URD		X320479	3
690	350	URD		Y320480	3
690	400	URD		B320483	3
690	450	URD		D320485	3
690	500	URD		F320487	3
690	550	URD		G320488	3
690	630	URD		H320489	3
690	700	URD		J320490	3

velikost 3 - URD - 690VAC



jm. napětí (V)	jm. proud (A)	třída	kat. číslo s ukazatelem	ref. číslo s ukazatelem	balení
690	315	URD	NH3UD 69V 315PV	F320579	1
690	350	URD	NH3UD 69V 350PV	G320580	1
690	400	URD	NH3UD 69V 400PV	K320583	1
690	500	URD	NH3UD 69V 500PV	P320587	1
690	550	URD	NH3UD 69V 550PV	Q320588	1
690	630	URD	NH3UD 69V 630PV	R320589	1
690	700	URD	NH3UD 69V 700PV	S320590	1
690	800	URD	NH3UD 69V 800PV	T320591	1
690	900	URD	NH3UD 69V 900PV	V320592	1
690	1000	URD	NH3UD 69V 1000PV	W320593	1

Příslušenství



pojistkové držadlo

popis	kat. číslo	ref. číslo	balení
pojistkové držadlo	NHHADEL	P215592	1
mikrospínač (6.3mm svorky) velikosti 000-00	MS4L2-5B6PRES	F210156	3
mikrospínač (6.3mm svorky) velikosti 1-2-3	MSNH2-5B6PRES	A1003214	3
mikrospínač (2.8mm svorky) velikosti 1-2-3	MSNH2-5B2PRES	M1002627	3
zkratová propojka velikost 00	NH00NEUTRAL	Z218269	5
zkratová propojka velikost 1	NH1NEUTRAL	A219834	5
zkratová propojka velikost 2	NH2NEUTRAL	N222514	5
zkratová propojka velikost 3	NH3NEUTRAL	E223025	5

690V URD koeficient zatížení pro pojistkové spodky a odpínače

- 1** - koeficient zatížení pro plastové pojistkové spodky (viz následující str. 242, obr. A)
- 2** - koeficient zatížení pro pojistkové spodky s kryty a odpínače (viz následující str., obr. B-D-C)
- 3** - koeficient zatížení pro vypínače s pojistkami ITC (viz následující str., obr. E)
- 4** - koeficient zatížení pro vypínače s pojistkami ITC s ochranou proti nebezp. dotyku (viz následující str., obr. E)

velikost	In	1	2	3	4
000	16	1,00	1,00	1,00	1,00
000	20	1,00	1,00	1,00	1,00
000	25	1,00	1,00	1,00	1,00
000	32	1,00	1,00	1,00	1,00
000	40	1,00	1,00	1,00	1,00
000	50	1,00	1,00	0,90	0,90
000	63	1,00	1,00	0,90	0,90
000	80	1,00	0,90	0,75	0,75
000	100	1,00	0,90	0,75	0,75
000	125	1,00	0,85	0,70	0,70
000	160	0,90	0,75	0,60	0,60
000	200	0,85	0,70	0,55	0,55
000	250	0,75	0,60	0,50	0,50
000	315	0,70	0,55	0,45	0,45
00	20	1,00	1,00	1,00	1,00
00	25	1,00	1,00	1,00	1,00
00	32	1,00	1,00	1,00	1,00
00	40	1,00	1,00	1,00	1,00
00	50	1,00	1,00	1,00	1,00
00	63	1,00	1,00	1,00	1,00
00	80	1,00	0,95	0,95	0,95
00	100	1,00	0,90	0,90	0,90
00	125	1,00	0,85	0,85	0,85
00	160	0,90	0,75	0,75	0,75
00	200	0,85	0,70	0,70	0,70
00	250	0,80	0,65	0,65	0,65
00	315	0,70	0,55	0,55	0,55
0	32	1,00			
0	40	1,00			
0	50	1,00			
0	63	1,00			
0	80	0,95			
0	100	0,95			
0	125	0,85			
0	160	0,85			
0	200	0,80			
0	250	0,75			
0	315	0,65			

velikost	In	1	2	3	4
1	63	1,00	0,95	1,00	1,00
1	80	0,95	0,85	0,95	0,90
1	100	0,85	0,75	0,85	0,80
1	125	0,85	0,75	0,85	0,80
1	160	0,80	0,70	0,80	0,75
1	200	0,80	0,70	0,80	0,70
1	250	0,75	0,70	0,75	0,70
1	315	0,75	0,65	0,75	0,70
1	350	0,70	0,65	0,70	0,65
1	400	0,65	0,60	0,65	0,60
2	160	0,90	0,80	0,90	0,85
2	200	0,85	0,75	0,85	0,80
2	250	0,85	0,70	0,80	0,75
2	315	0,75	0,65	0,70	0,65
2	350	0,70	0,65	0,70	0,65
2	400	0,70	0,60	0,70	0,60
2	450	0,70	0,60	0,65	0,60
2	500	0,70	0,60	0,65	0,60
2	550	0,65	0,60	0,65	0,60
2	630	0,65	0,55	0,65	0,60
2	700	0,60	0,55	0,60	0,55
3	315	0,85	0,75	0,80	0,75
3	350	0,85	0,75	0,80	0,75
3	400	0,80	0,70	0,75	0,70
3	450	0,80	0,70	0,75	0,70
3	500	0,75	0,65	0,75	0,70
3	550	0,75	0,65	0,75	0,70
3	630	0,70	0,60	0,70	0,65
3	700	0,70	0,60	0,65	0,60
3	800	0,65	0,55	0,60	0,55
3	900	0,60	0,50	0,60	0,55
3	1000	0,60	0,50	0,55	0,50

Protistor® - pojistkové vložky

pojistkové odpojovače and odpínače pro NH nožové pojistky Protistor®

koeficient není nutné používat u pojistek se skleněným tělesem Protistor® NH gS, použití ve veškerém příslušenství vyrobeného dle standardu NH.

	popis	poč. pólů	velikost 000/00		velikost 1		velikost 2		velikost 3	
			kat. číslo	ref. číslo	kat. číslo	ref. číslo	kat. číslo	ref. číslo	kat. číslo	ref. číslo
A	pojistkový spodek, šroub. připojení bez krytu kabelů šrouby nebo svorkami pro 35mm DIN-lišty	1	BB001EPR	R216192	BB11PPR	A223008	BB21PPR	E211075	BB31PPR	X213644
		2	BB002EPR	F218758	BB12PPR	G200796	BB22PPR	V211595	BB32PPR	B214154
		3	BB003EPR	V229121	BB13PPR	Y201340	BB23ABG	D212109	BB33PPR	F214664
		4	BB004EPR	Z223007	BB14PPR	H201855	BB24PPR	R212627	BB34PPR	K215174
	pojistkový spodek šroub. připojení bez krytu pro připojení kabelů šrouby nebo svorkami pro montáž na panel	1	BB001EP	F215170	BB11PP	E218757	BB21PP	F201853	BB31PP	W213643
		2	BB002EP	A217212	BB12PP	F222484	BB22PP	S211593	BB32PP	D214662
		3	BB003EPVBLOC	W229122	BB13PP	Y223006	BB23PP	B212107	BB33PP	H215172
		4	BB004EP	S219275	BB14PP	X201339	BB24PP	C213143	BB34PP	L215681
B	pojistkový spodek šroub. připojení s krytem připojení kabelů šrouby nebo svorkami pro 35mm DIN-lišty	1	BB001RFS	S218240	BB11PPRFS	P226724	BB21PPRFS	R226726	BB31PPRFS	T226728
		3	BB003RFSBLOC	S229119	BB13PPRFS	Q226725	BB23PPRFS	S226727	BB33PPRFS	V226729
		3	BB003SFSBLOC	T229120						
C	pojistkové odpínače Linocur horizontální	2xM8	1	NHLINC1PT0	N216626					
		S/BL	1	NHLINC1PT7	N222882					
		2xM8	2	NHLINC2PT0	B218685					
		S/BL	2	NHLINC2PT7	C201781					
		2xM8	3	NHLINC3PT0	Y212035					
		S/BL	3	NHLINC3PT7	W213574					
D	Multibloc připojení svorkami	3	NH00MBSC3PT2	J229295	NH1MBSC3PT0	S229878				
	Multibloc připojení šrouby	3	NH00MBSC3PT0	H229294						
E	vypínač s pojistkami ITC 63 III kompletní ⁵	3	ITC63C3CFNSF	M235347						
	vypínač s pojistkami ITC 160 III kompletní ⁵	3	ITC160C3CFNSF	T235353						
	vypínač s pojistkami ITC 250 III kompletní ⁵	3			A235359 + Y210770 ⁽³⁾	ITC250C3CFNSF + RCPTITCP250/800				
	vypínač s pojistkami ITC 400 III kompletní ⁵	3					N235371 + Y210770 ⁽³⁾	ITC400C3CFNSF + RCPTITCP250/800		
	vypínač s pojistkami ITC 630 III kompletní ⁵	3							B235383 + Y210770 ⁽³⁾	ITC630C3CFNSF + RCPTITCP250/800
	vypínač s pojistkami ITC 800 III kompletní ⁵	3							W229674 + Y210770 ⁽³⁾	ITC800S3CEF + RCPTITCP250/800

* vypínač s pojistkami s předním ovládáním
pro boční ovládání nahradte ozn. CF označením CL v kat.čísle
3) nutné zvýšit při použití mikrospínáče (F210156C nebo G210157C)
4) bez ochrany proti nebezpečnému dotyku
5) s ochranou proti nebezpečnému dotyku



pojistkový spodek bez krytu



pojistkový spodek s krytem



poj. odpínač Linocur (C)



Multibloc (D)



vypínač s pojistkami (E)

Signalizace stavu pojistky pro montáž na DIN-lištu



- malé rozměry, kompaktní
- bez externího napájení
- montáž na DIN-lištu

jm. napětí (V)	kat. číslo	ref. číslo	balení
100 až 260	FM100/260RD	S236824A	1
380 až 690	FM380/690RD	T236825A	1